


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ WS885C

Данная инструкция относится к изделиям, представленным ниже:



Важная информация

Рекомендуется, чтобы установку данного изделия проводил квалифицированный мастер.

Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь, что оно соответствует своей модели, не повреждено и имеет полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.

Изображение в инструкции приведено в иллюстративных целях, фактический вид изделия может отличаться от него.

Проверьте наличие всех вспомогательных принадлежностей.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Условия для эксплуатации

Рабочее давление

Минимальное рабочее давление 0,3 атмосферы

Максимальное рабочее давление 3 атмосферы

Перед установкой

1. Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих загрязняющих примесей.
2. .Перекройте подачу воды перед началом работы.
3. Во избежание повреждений, убедитесь, что гибкие трубы подводки воды не перекручены во время использования.

Гарантийные требования

Полный перечень гарантийных условий содержится в разделе "Гарантия" на веб-сайте компании-производителя.

Обратите внимание на нижеперечисленные условия. Их несоблюдение аннулирует гарантию на изделие:

- 1.
- 2.
- 3.

Maintenance & Care

To avoid damage it is necessary to consider the below guidelines.

1. To clean the mixers surface use clean hot soapy water. ONLY use soft fabric cloths.
2. DO NOT use cleaning solutions that contain hydrochloric acid, formic acid, concentrated caustic soda, chlorine or acetic acid as they can cause considerable damage.
3. DO NOT use any coarse cleaning powders or brushed to clean the mixer.
4. If there is irregular water pressure & water flow is reduced, please check if the spout is clean, if not brush the spout after vinegar soaking.

PLEASE MAKE SURE YOU FULLY TEST YOUR PRODUCT BEFORE TILING ETC.
WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY COSTS INVOLVED IN REMOVAL OF
THE TAP IF YOU FIND THERE IS A FAULT.

Installation

Get all accessories ready according to picture (1) the left-hand side is for hot water inlet, and the right-hand side for cold water inlet. (Please note LH & RH side is when viewing the product from the front).

1. Measure the desired position for the slide rail kit, drill pilot hole. Ensure pipe work is the correct distance apart for this product.
2. Put wall plugs into pilot hole and secure fixings into place.
3. Secure the slide rail kit to the fixings, please put plates on first. Fit the valve and connect the pipework, Check for any leaks.
4. Connect the shower arm and shower head. Then connect the hand shower hose & head

*After installation, allow the equipment to run and inspect for any leaks.

Installation steps

